Produktdatenblatt



Artikel-Nr. **4316**

60SMD/m 14,4W/m 12V Led Streifen 5050 RGB Wassergeschützt 1m


Technische Daten:

Bitte beachten Sie, dass der LED-Streifen nach dem Aufkleben auf einer zuvor gereinigten Aluminiumschiene, mehrere Stunden ohne Inbetriebnahme haften muss. Dies gewährleistet eine optimale Klebefestigkeit und verhindert ein mögliches Ablösen während des späteren Betriebs.

Bitte sorgen Sie stets für eine ausreichende Wärmeableitung durch eines unserer Aluprofile für LEDs, andernfalls wird die Lebensdauer des Streifens negativ beeinflusst.

Spritzwasser geschützt

ArtikelNr	4316
LED Typ	5050 - 60 SMD/m
Nennleistung	14,4 W/m
Betriebsspannung	12V DC
Nennlichtstrom	50 Lm/W
Farbe	RGB
Mittlere Lebensdauer	ca. 35.000 Stunden
Anzahl der Schaltzyklen	ca. 100.000
Abstrahlwinkel	120°
Arbeitstemperatur	-30°C/+50°C
Befestigung	Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband



RoHS COMPLIANT

CE

OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at


Produktdatenblatt



Artikel-Nr. **4316**

60SMD/m 14,4W/m 12V Led Streifen 5050 RGB Wassergeschützt 1m

Material	flexible Leiterplatte (PCB)
Kürzbar	Segmentweise (5cm), an der gekennzeichneten Stelle
Produktgröße * (BxHxL)	10 mm x 2,5 mm x 5000 mm
Sicherheitszertifikat	IP54; CE & RoHS



OPTONICA LED GmbH | Handelskai 102-112/Lokal 2 (Ecke Donaueschingenstraße) A-1200 Wien | Österreich
Tel. +43 1 8900646 | Mobil +43 664 9819850 | Fax. +43 1 8900646-22 | office@optonicaled.at