Podatkovni list proizvoda



ID. **4704**

60SMD/m 4,8W/m 12V LED traka 3528 crvena 1m

Tehnički podaci:

Imajte na umu da nakon postavljanja LED trake na prethodno očišćeni aluminijski profil, ona mora ostati na mjestu nekoliko sati bez korištenja. To osigurava optimalnu čvrstoću lijepljenja i sprječava moguće odvajanje tijekom sljedeće upotrebe.
Uvijek osigurajte odgovarajuće odvođenje topline kroz jedan od naših aluminijskih profila za LED diode; u suprotnom će se negativno utjecati na vijek trajanja trake.

ArtikelNr	4704
LED Typ	2835 - 60 SMD/m
Nennleistung	4,8 W/m
Betriebsspannung	12V DC
Nennlichtstrom	50 Lm/W
Farbe	Rot
Mittlere Lebensdauer	ca. 35000 Stunden
Anzahl der Schaltzyklen	ca. 100000
Abstrahlwinkel	120°
Arbeitstemperatur	-30°C/+50°C
Befestigung	Wärmeleitendes, doppelseitiges Klebeband
Material	flexible Leiterplatte (PCB)



RoHS COMPLIANT

CE

Podatkovni list proizvoda



ID. **4704**

60SMD/m 4,8W/m 12V LED traka 3528 crvena 1m

Kürzbar	Segmentweise (5cm), an der gekennzeichneten Stelle
Produktgröße * (BxHxL)	8 mm x 2,5 mm x 5000 m
Sicherheitszertifikat	IP20; CE & RoHS



IDEAL LED RASVJETA | Ured. FiĹˇerova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Radno vrijeme ureda: Pon-Pet: 07.00 - 15.00 | Tel. 385 1 55 85 427 | www.info@led-rasvjeta.online | www.led-rasvjeta.online